# Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** MAUL

**Adresse du fournisseur:** Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Str. 17 D-64732 Bad König

**Référence du modèle:** 8261209.200

**Type de source lumineuse:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Technologie d’éclairage utilisée: | LED | Non-dirigée ou dirigée: | NDLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou d’autre interface électrique) | Leiterplatten Anschlussklemmen | | |
| Secteur ou non secteur: | NMLS | Source lumineuse connectée (SLC): | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur: | Non | Enveloppe: | - |
| Source lumineuse à luminance élevée: | Non | | |
| Protection anti-éblouissement: | Non | Utilisation avec un variateur: | Oui |

**Paramètres du produit**

| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| **Paramètres généraux du produit:** | | | |
| Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche | 6 | Classe d’efficacité énergétique | G |
| Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º) | 502 sur Sphère (360°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 6 500 |
| Puissance en mode «marche» ($P_{on}$), exprimée en W | 5,7 | Puissance en mode veille ($P_{sb}$), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale | 0,00 |
| Puissance en mode veille ($P_{net}$), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale | - | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage | 83 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées | |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur | 130 | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
| | Largeur | 130 | | |
| | Profondeur | 3 | | |
| Déclaration de puissance équivalente[a)] | | Oui | Si oui, puissance équivalente (W) | 42 |
| | | | Coordonnées chromatiques (x et y) | 0,312<br>0,328 |
| **Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:** | | | | |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs | | 10 | Facteur de survie | 1,00 |
| Facteur de conservation du flux lumineux | | 0,95 | | |

a) '-' : sans objet;

b) '-' : sans objet;


Normalised / %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
Wavelength / nm

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/09/2021

**Numéro d'enregistrement EPREL:** 835656

https://eprel.ec.europa.eu/qr/835656

**Fournisseur:** Jakob Maul GmbH (Importateur)

**Site web:** www.maul.de

**Service après-vente:**

**Nom:** Jakob Maul GmbH

**Site web:** https://www.maul.de

**Courriel:** contact@maul.de

**Téléphone:** 00496063502220

**Adresse:**
Jakob-Maul-Str. 17
D-64732 Bad König